


BUDOWA



OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Polichlorek winylu (PCW).

Klej:

- Na bazie kauczuku.

Kolor:

- Żółty.

621

Taśma maskująca PCW – prążkowana.

ZASTOSOWANIE

- Zabezpieczenie stolarki budowlanej przy tynkowaniu i malowaniu.
- Skuteczna ochrona przy odcinaniu kolorów na tynkach zewnętrznych.
- Do maskowania oraz łączenia elementów na zewnątrz i wewnątrz budynków.

CECHY I ZALETY

- Odporna na promieniowanie UV, chemikalia, wilgoć oraz starzenie.
- Wodoodporna.
- Łatwa w użyciu.
- Nie wymaga stosowania przyborów tnących.
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
- Nie pozostawia śladów kleju na powierzchni, do 21 dni, przy zewnętrznym stosowaniu.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	0,13
Temperatura stosowania	°C	do +80
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 18
Przyczepność do stali	N/cm	min. 1,5
Wydłużenie przy zerwaniu	%	max 150

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40°C.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w miejscu suchym, bez dostępu promieniowania UV, w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: -5 ÷ 40°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

30 mm x 25 m, 38 mm x 25 m, 50 mm x 25 m.

ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.